

U字溝改良工事専用カッター

U太郎

従来手作業で行われていたU字溝の上部カット作業のような特殊工事に最適なコンクリートカッター。



特徴

- 埋設済のU字溝の上部のカット作業を左右同時、片側をレベルに合わせて切断できます。
- 地表からの深さ調整はアタッチメントの交換により、GL-50mm から -200mm まで可能です。
- 後進作業ですので切断後の作業が合理的です。



主な仕様

型式	2800-HC	深さ調整	ジョイントシャフト交換式
エンジン	ホンダ GXV670 空冷 4 サイクル	走行方式	前進 切削 0~650m/h 回送 0~5km/h 後進 切削 0~330m/h 回送 0~2.5km/h
最大出力	23PS/3400RPM	本体寸法	1430×646×890mm
ブレードサイズ	18"~26"	概算重量	475kgf (ジョイントシャフト、ガイドアッセン含む)

上記仕様は改良のため予告なく変更することがあります

NFS 日本フレキ産業株式会社

本社・本社営業部 東京都西東京市富士町 2-13-17

TEL 042-461-5171 (大代表) FAX042-461-5194

福岡支店 092-504-0701

大阪支店 06-6907-6760

名古屋支店 0586-76-7061

札幌支店 011-721-6233

広島営業所 082-237-5778

長野営業所 026-236-9173

北陸営業所 090-1635-1026

新潟営業所 0258-29-6667

仙台営業所 022-389-2960

新座工場 048-479-7479