

小型乾式カッター

NMT

RC-50

- ◎HST 自走走行装置付き
- ◎新開発デフ機能搭載
- ◎新設計強力集塵モーター
- ◎高切断能力(メイキ 10 馬力エンジン)

小型なのに!



小型だから!

- ◎狭い場所でも OK
- ◎振り回し OK
- ◎どこでも使える
- ◎エレベーター積載可能スペック

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

☑ 新開発デフ機能搭載

従来の機種ではデフがなく、後車輪軸 1 本に車輪が取り付けられているので、振り回しに難がありました。そのため、片側フリーにすると坂道などで機材が曲がってしまったり、平坦な場所では直進性も良くありませんでした。

新型デフ機構は車輪軸にカップリングを取り付け、連結、分離をすることによりデフと同じ機能を持たせ、**機材の振り回しを容易にしました。**



☑ 自走走行装置付き

走行方式が**自走(HST 走行)**、中立(手押し)、手走・駐車(手回し)の 3 ポジションを切り替えクラッチにて選択出来ます。切断作業は手動と自走の選択が出来ます。HST(油圧走行方式)により前後進の自走、回走が可能です。

他にも…



- ・メイキエンジンセル付搭載。
スムーズな始動が可能に。
- ・昇降ハンドルによる
切込深度の微調整が可能。



驚きの幅狭ボディサイズ

横幅 680mm

ブレードカバー込み
横幅 699mm

様々な現場での活躍が期待できます！

型 式	RC-50	エ ン ジ ン	三菱メイキ GB300PE セル付き
最 大 切 断 深 さ	100mm	排 気 量	296 cc
使 用 ブ レ ード	12・14 インチ	最 大 出 力	7.3kw(10.0ps)/4000rpm
メ イ ン ベ ル ト	3V-400 x 2本	走 行 方 法	前後進無段変速
切 込 深 度 調 整	手回しハンドル式	燃 料 タ ン ク	6.0ℓ
集 塵 方 法	機械式ブロア方式	本 体 寸 法	1,130(長)x680(幅)x1,149(高) mm
集 塵 タ ン ク 容 量	7.0ℓ	本 体 重 量	約 250kg

※本仕様は予告なく変更する事があります

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

本社・東京支店 東京都西東京市富士町 2-13-17
TEL 042-461-5171(大代表) FAX042-461-5194

福岡支店 092-504-0701 広島営業所 082-237-5778
大阪支店 06-6907-6760 札幌営業所 011-721-6233
名古屋営業所 0568-48-2339 新潟営業所 0258-29-6667
長野営業所 026-236-9173 新座工場 048-479-7479
仙台営業所 022-389-2960